

数显旋转粘度计

产品简介:

NDJ-2CV 旋转粘度计广泛应用于油墨、胶水、乳胶、溶剂型胶粘剂、油漆涂料、石油、化妆品、牛奶制品、药品、果汁、膏体、锡膏、红胶等各种粘度的测量。无极数显粘度计 NDJ-2CV 采用高清彩屏，高性能处理器，操作方便，显示信息丰富。无极数显粘度计全金属外壳，防干扰。无极数显粘度计 PT100 温度探头。无极数显粘度计 USB PC 界面：提供可选的控制和自动数据采集功能。

产品特点:

1. 彩屏，操作介面简洁明了，新用户上手就能操作。
2. 金属外壳，抗干扰性强，不同于同行所用的塑料件。
3. PT100 高精度温度探头。
4. 高速芯片处理器，更快的处理数据。
5. 采用高强度小轴，经久耐用。
6. 带有 232 打印接口，可直接连接电脑或微型打印机，打印数据。
7. 定时功能，自动完成非牛顿流体，能保证获得良好的一致性数据。
8. 仪器粘度曲线
9. 自动量程显示：当前转子及转速组合下的最大测量粘度
10. 仪器可以存储数据，方便客户查阅比对。



技术参数:

量程范围(毫帕·秒)	6~600 万 cp
旋转速度(转/分钟)	0.1 ~ 200 (有级, 无级变速任意切换)
转子配置	1-4 号转子各 1 件
测量误差	±1 % (FS) 牛顿流体
重复性	±0.2% (FS) 牛顿流体
粘温曲线	全系可输出粘温时间曲线
显示功能	液晶屏可显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等
选配	专用粘度计恒温槽



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编: 201403 传真: 021-67865155
电话: 021-67865155
手机: 18964005752 13761135354
网址: www.shwx17.net
邮箱: 1926164751@qq.com